



UNITINT

Unitint es una serie de colorantes universales de alta concentración, desarrollada para el sector de la decoración y construcción. Ofrece un excelente rendimiento de color y está optimizada para su uso en sistemas tintométricos, con amplia compatibilidad en pinturas acrílicas, alquídicas en fase acuosa y esmaltes.

Su formulación, con bajo contenido en COV (inferior a 50 g/l) y libre de APE y formaldehído, cumple con las normativas más exigentes en materia de salud y medio ambiente. La selección de pigmentos permite obtener una gama cromática más amplia, con tonos más limpios, intensos y estables.

Unitint forma parte de un sistema tintométrico versátil, ideal para aplicaciones en construcción, decoración, bricolaje e industria ligera, especialmente en sistemas al agua.

VENTAJAS

- Impacto mínimo sobre las propiedades de la pintura (brillo, secado, reología)
- Optimización de costes en formulaciones
- Mejora de la cobertura
- Alta concentración de pigmentos
- Amplia gama cromática con tonos limpios
- Compatible con sistemas al agua
- Uso en POS e in-plant

APLICACIONES

- Pinturas plásticas decorativas y revestimientos para construcción
- Esmaltes al agua
- Recubrimientos para madera (interior y exterior)
- Sistemas acrílicos monocomponente
- Pinturas decorativas y de mantenimiento

Producto		C.Index	% Pigment	(g/cc)	Solidez a la luz		Solidez a la intemperie	
Código	Descripción				Tono lleno	Tono rebajado	Tono lleno	Tono rebajado
 	TU05111048 AMARILLO UNITINT U-42 TS	PY42	25	1,78	8	8	5	5
 	TU05110520 ROJO UNITINT U-101 YS	PR101	65	2,01	8	8	5	5
 	TU05110514 BLANCO UNITINT U-6 KU	PW6	60	1,88	8	8	5	5
 	TU05110525 NEGRO UNITINT U-7XS	PBK7	10	1,23	8	8	5	5
 	TU05111135 AMARILLO UNITINT U-184 IS	PY184	65	1,96	8	8	5	5
 	TU05111112 AZUL UNITINT U-28 FS	PB28	65	1,95	8	8	5	5
 	TU05111133 VERDE UNITINT U-17 GS	PG17	67	2,24	8	8	5	5
 	TU05110544 ROJO UNITINT U-166 NH	PR166	40	1,2	8-7	8-7	4-5	4
 	TU05110522 VIOLETA UNITINT U-23 ZS	PV23	10	1,28	8	8-7	5	4
 	TU05110517 ROJO UNITINT U-122 BS	PR122	30	1,19	8	7	5	4
 	TU05110512 AZUL UNITINT U-153 RS	PB153	45	1,21	8-7	7	5-4	4
 	TU05110536 NARANJA UNITINT U-73 US	PO73	16	1,11	8-7	7	5	4
 	TU05110515 NEGRO UNITINT U-7 JS	PBK7	30	1,23	8	8	5	5
 	TU05110519 ROJO UNITINT U-112 VS	PR112	22	1,26	7	7-6	4	4
 	TU05110521 VERDE UNITINT U-7 PS	PG7	10	1,28	8-7	7	5	4
 	TU05110510 AMARILLO UNITINT U-74QS	PY74	40	1,2	7	7-8	4	3



DISOTINT

Disotint es un sistema tintométrico basado en colorantes en base disolvente, diseñado para la formulación de recubrimientos industriales de alto rendimiento. Utiliza pastas colorantes concentradas que permiten reproducir con precisión colores de cartas internacionales como RAL, NCS o Pantone, garantizando consistencia y repetibilidad.

Gracias a su tecnología de dispersión avanzada, ofrece una excelente compatibilidad con una amplia variedad de resinas y aglutinantes en sistemas base disolvente, proporcionando acabados de alta calidad y gran resistencia.

Disotint está especialmente indicado para aplicaciones Industriales exigentes y para el sector de la madera, incluyendo mobiliario y carpintería.

VENTAJAS

- Bajo contenido en COV (<350 g/L)
- Excelente compatibilidad con sistemas base disolvente
- Alta estabilidad y poder tintóreo
- Gran resistencia a la luz, intemperie y agentes químicos
- Excelente adherencia, dureza y retención de brillo
- Amplia gama cromática compatible con estándares internacionales
- Uso en POS e in-plant

APLICACIONES

- Esmaltes de nitrocelulosa
- Sistemas alquídicos y alquídico-melamínicos (secado al aire y al horno)
- Recubrimientos de poliuretano para madera y mobiliario
- Sistemas epoxi, acrílicos y poliéster
- Pinturas anticorrosivas y de protección industrial
- Recubrimientos para maquinaria, estructuras metálicas y herramientas
- Sistemas para hormigón, pavimentos y aplicaciones marinas
- Recubrimientos para madera (puertas, ventanas, mobiliario)



DISOTINT

Producto			C.Index	C.Index %CONC	Solidez a la luz		Solidez a la intemperie		Resistencia a los disolventes	Densidad Kg/m	
Código	Descripción	Tono lleno			Tono rebajado	Tono lleno	Tono rebajado				
		TS05114574	BLANCO DISOTINT 6	PW- 6	70%	8	8	5	5	>200°C	2170
		TS05114547	ROJO DISOTINT 122	PR - 122	13%	7d	8	4-5	4	200°C	1060
		TS05114548	ROJO DISOTINT 254	PR- 254	36%	8	8	4-5	4	200°C	1160
		TS05114549	NARANJA DISOTINT 36	PO-36	27%	8	7-8	5	3-4	160°C	1150
		TS05114550	ROJO DISOTINT 101	PR- 101	65%	8	8	5	5	>200°C	2180
		TS05114596	AMARILLO DISOTINT 42	PY - 42	56%	8	8	5	5	180°C	1840
		TS05114551	AMARILLO DISOTINT 139	PY-139	38%	8	8	4	3 - 4	200°C	1190
		TS05114593	AMARILLO DISOTINT 138-184	PY-138 PY-184	44%	8 / 8	7-8 / 8	4 - 5	3 / 4 -5	200°C	1390
		TS05114576	VERDE DISOTINT 7	PG - 7	25%	8	7	5	4	200°C	1390
		TS05114552	AZUL DISOTINT 154	PB - 14:4	19%	8	8-7	5	5-4	>200°C	1390
		TS05114582	VIOLETA DISOTINT 23	PV-23	8%	8	7	5	4	160°C	1080
		TS05114598	ROJO VIOLETA DISOTINT 19	PV-19	23%	7D	7	5	4	200°C	1090
		TS05114553	NEGRO DISOTINT KBK	PBK7	4%	8	7-8	5	5-4	>200°C	1265
		TS05114816	NEGRO DISOTINT 7 HS	PBK7	24%	8	8	5	5	>200°C	1150

AQUATINT

Aquatint es una serie de colorantes universales de alta concentración, desarrollada para el sector de la decoración y construcción. Ofrece un excelente rendimiento de color y está optimizada para su uso en sistemas tintométricos, con amplia compatibilidad en pinturas acrílicas, alquídicas en fase acuosa y esmaltes.

Su formulación, con bajo contenido en COV (inferior a 50 g/l) y libre de APE y formaldehído, cumple con las normativas más exigentes en materia de salud y medio ambiente. La selección de pigmentos permite obtener una gama cromática más amplia, con tonos más limpios, intensos y estables.

Aquatint forma parte de un sistema tintométrico versátil, ideal para aplicaciones en construcción, decoración, bricolaje e industria ligera, especialmente en sistemas al agua.

VENTAJAS

- Impacto mínimo sobre las propiedades de la pintura (brillo, secado, reología)
- Optimización de costes en formulaciones
- Mejora de la cobertura
- Alta concentración de pigmentos
- Amplia gama cromática con tonos limpios
- Compatible con sistemas al agua
- Uso en POS e in-plant

APLICACIONES

- Pinturas plásticas decorativas y revestimientos para construcción
- Esmaltes al agua
- Recubrimientos para madera (interior y exterior)
- Sistemas acrílicos monocomponente
- Pinturas decorativas y de mantenimiento

AQUATINT

Producto		C.Index	% Pigment	Densidad (g/cc)	Solidez a la luz		Solidez a la intemperie	
Código	Descripción				Tono lleno	Tono rebajado	Tono lleno	Tono rebajado
 	TW5121751 BLANCO AQUATINT 6/ RN	PW6	60	1,96	8	8	5	5
 	TW5121744 AMARILLO AQUATINT 74/ RN	PY74	50	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
 	TW5120752 AMARILLO AQUATINT 154 M	PY154	40	1,15	8	7 - 8	5	4 - 5
 	TW5121752 NARANJA AQUATINT 5/ RN	PO5	45	1,23	7	5	3 - 4	2
 	TW5110845 NARANJA AQUATINT 73	PO73	35	1,13	8	8	5	4 - 5
 	TW5121757 ROJO AQUATINT 254/ RN	PR254	40	1,24	8	8	5	4 - 5
 	TW5121740 ROJO AQUATINT 122/ RN	PR122	25	1,13	8	7 - 8	4 - 5	4
 	TW5121737 VIOLETA AQUATINT 23/ RN	PV23	35	1,09	8	7 - 8	4 - 5	4
 	TW5121735 AZUL AQUATINT 153/ RN	PB153	35	1,24	8	8	5	5
 	TW5121734 VERDE AQUATINT 7/ RN	PG7	50	1,34	8	8	5	5
 	TW5121745 AMARILLO AQUATINT 42 SM	PY42	50	1,71	8	8	5	5
 	TW5121753 AMARILLO AQUATINT 184/ RN	PY184	50	1,78	8	8	5	4 - 5
 	TW5121754 NARANJA AQUATINT OXIDO	PY42	50	1,6	8	8	5	5
 	TW5121750 ROJO AQUATINT 101/ RN	PR101	60	2,17	8	8	5	5
 	TW5121756 NEGRO AQUATINT 11/ RN	PBK11	60	1,48	8	8	5	5
 	TW5121736 NEGRO AQUATINT 7/ RN	PBK7	38	1,25	8	8	5	5



Polígono Industrial Mercat
D'Abastos, Ctra. San Mateo, 77,
12580 Benicarló, Castellón

964 45 43 52

pigmentasl@pigmentasl.com

www.pigmentasl.com

